



HIGH TEC PLUS SAE 0W20 API-SN-RC 100% SINTÉTICO

Maior proteção nas partidas a frio

Indicação

Óleo lubrificante multiviscoso sintético, de última geração, para motores a gasolina, etanol, GNV e flexfuel.

Desenvolvido para proporcionar alto desempenho e maior vida útil dos motores, economia de combustível e proteção ao meio ambiente através da redução do nível de emissões lançadas na atmosfera (resource conserving). Foi desenvolvido especialmente para atender às especificações mais modernas e exigentes dos principais fabricantes de automóveis, onde a preocupação com alto desempenho, maior vida útil dos motores, economia de combustível e proteção ao meio ambiente através da redução do nível de emissões lançadas na atmosfera é uma constante.

Nível de desempenho: API-SN-RC, ILSAC GF-5

Norma: GM DEXOS 1

Propriedades e Benefícios

- ◆ Lubrificante de última geração: SN-Resource Conserving;
- ◆ Possui especificação ILSAC GF-5 e GM DEXOS 1;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Maior proteção nas partidas a frio.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

HIGH TEC PLUS SAE 0W20 API-SN-RC 100% SINTÉTICO		SAE 0W20
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,842
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	46
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	164
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	223
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-48
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,5
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	71012	7898099400961	27898099400965	17664
200L	71200	7898099401333	-	