



## SN PRO 5W30 SINTÉTICO

*Maior proteção e performance do motor*

### Indicação

Óleo lubrificante automotivo 100% sintético multiviscoso para motores movidos a gasolina, etanol e GNV.

Formulado com matérias primas de alta qualidade, o SN PRO garante proteção e limpeza do motor.

Sua viscosidade SAE 5W30 oferece excelente desempenho à baixa temperatura, resultando em rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste do motor.

**Nível de Desempenho:** API-SN-RC e ILSAC GF-5.

**Normas:** FORD WWS-M2C946A e CHRYSLER MS-6395.

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Inibe a formação de depósitos de resíduos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão;
- ◆ Garante maior proteção nas partidas a frio.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos.

### Propriedades Típicas

| SN PRO SAE 5W30 API-SN SINTÉTICO       |             | SAE 5W30 |
|--|-------------|----------|
| Cor                                    | ASTM D-1500 | 2,5      |
| Densidade à 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,8475   |
| Viscosidade cSt à 40°C                 | ASTM D-445  | 83,0     |
| Viscosidade cSt à 100°C                | ASTM D-445  | 11,50    |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | 130      |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92   | 200      |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | -42      |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C      | ASTM D-130  | 1b       |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 12x1      | 08012        | 7898099402934       | 17898099402931    | 19978    |
| 200L      | 08200        | 7898099402958       | -                 |          |