



1 RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTÉTICO

Excelente performance em altas velocidades

Indicação

Óleo lubrificante multiviscoso, totalmente sintético, de última geração, para motores a gasolina, etanol, GNV e flexfuel. Desenvolvido para proporcionar alto desempenho em veículos de alta performance. Garante máxima proteção até mesmo nas mais severas condições de uso.

Nível de desempenho: API-SN

Propriedades e Benefícios

- ♦ Alta performance para carros leves e de competições;
- ♦ Proteção avançada, mesmo em altas temperaturas e velocidades;
- ♦ Excelente fluidez em baixas temperaturas;
- ♦ Otimiza os motores turboalimentados e multiválvulas, mesmo sob condições mais severas de uso;
- ♦ Aumenta a vida útil do motor.

Composição

Óleos básicos sintéticos (Grupos III e IV) e aditivos de alta performance.

Propriedades Típicas

1 RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTÉTICO		SAE 0W40
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	104,9
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	150
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,88

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	97012	7898099402200	27898099402204	18501
200L	97200	7898099402217	-	