



MASTER SAE 15W40 API-SL MINERAL

Maior proteção térmica e antidesgaste

Indicação

Óleo lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Oferece boa estabilidade térmica e resistência à oxidação, impedindo o desgaste das peças em temperaturas elevadas.

Nível de Desempenho: API- SL

Propriedades e Benefícios

- ♦ Ótima estabilidade térmica;
- ♦ Resistente à oxidação;
- ♦ Impede o desgaste das peças em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos: detergente dispersantes, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

MASTER SAE 15W40 API-SL MINERAL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	110
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,4
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	135
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	225
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	32024	7898099400572	17898099400579	12521
200L	32200	7898099401685	-	