



MAGNUS PLUS SAE 5W30 API-SM SEMISSINTÉTICO

Limpa o motor e previne borras

Indicação

Óleo semissintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Oferecem proteção superior ao motor ao reduzir o desgaste das partes móveis em altas e baixas temperaturas devido a sua multiviscosidade. Sua formulação à base sintética e seus aditivos garantem um melhor controle de depósitos e limpeza do motor.

Nível de Desempenho: API-SM

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulação de base sintética;
- ◆ Proteção antidesgaste;
- ◆ Maior fluidez;
- ◆ Menor consumo de óleo;
- ◆ Aumento da vida útil do motor;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Redução do desgaste em altas e baixas temperaturas;
- ◆ Menor perda de potência e maior economia de combustível.

Composição

Óleos minerais, base sintética e aditivos detergente dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

| MAGNUS PLUS SAE 5W30 API-SM SEMISSINTÉTICO | | SAE 5W30 |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
| Cor | ASTM D-1500 | Max.4 |
| Densidade à 20/4°C | ASTM D-4052 | 0,858 |
| Viscosidade cSt à 40°C | ASTM D-445 | 85,14 |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 | 11,94 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D-2270 | 134 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92 | 210 |
| Ponto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -36 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | 7,26 |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 12 x 1L | 79012 | 7898099400985 | 27898099400989 | 17682 |
| 200L | 79200 | 7898099401630 | - | |