

**MASTER TEC SAE 15W40 API-SL SEMISSINTÉTICO***Limpa o motor e previne borras***Indicação**

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de alto desempenho para motores movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Formulado para atender a necessidade dos motores de combustão interna, ciclo Otto.

Devido sua aditivação de alta tecnologia, o lubrificante MASTER TEC controla a formação de depósitos de resíduos no motor, reduzindo o desgaste e a corrosão e garantindo partidas rápidas mesmo nas baixas temperaturas.

Nível de Desempenho: API-SL**Propriedades e Benefícios**

- ◆ Formulação de base sintética;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Controla a formação de depósitos de resíduos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão.

Composição

Óleos minerais, base sintética e aditivos detergente, dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

MASTER TEC SAE 15W40 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	110
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	133
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	245
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,62
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	29012	7898099400589	27898099400583	17033
24 x 1L	29024	7898099400589	17898099400586	
200L	29200	7898099401678	-	