



TEC SYNT SAE 5W40 API-SM 100% SINTÉTICO

Mais proteção nas partidas a frio

Indicação

Lubrificante 100% sintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Formulado com matérias primas de alta qualidade, o TEC SYNT garante proteção superior, excelente controle de depósitos e limpeza do motor.

Sua viscosidade de 5W40 oferece proteção em ampla faixa de temperatura.

Nível de Desempenho: API-SM

Propriedades e Benefícios

- ♦ Controla a formação de depósito de resíduos no motor;
- ♦ Reduz o desgaste e a corrosão;
- ♦ Maior resistência à oxidação;
- ♦ Excelente limpeza do motor;
- ♦ Maior proteção nas partidas a frio.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

TEC SYNT SAE 5W40 API-SM 100% SINTÉTICO		SAE 5W40
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,851
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	100,2
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,35
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	147
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	235
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	34012	7898099400817	27898099400811	16544
200L	34200	7898099401586	-	