



LONG LIFE SAE 10W40 API-SL SEMISSINTÉTICO

Prolonga a vida útil do motor

Indicação

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de alta tecnologia para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Desenvolvido para as necessidades específicas dos motores com alta quilometragem. Atende ao nível de desempenho API SL, podendo ainda substituir os óleos com nível API obsoletos. Única linha nacional desenvolvida especialmente para prolongar a vida útil do motor.

Nível de Desempenho: API-SL

Propriedades e Benefícios

- ◆ Fórmula com booster exclusivo GT-OIL, que atua vedando as folgas do motor;
- ◆ Prolonga a vida útil do motor;
- ◆ Proteção extra para motores com desgastes;
- ◆ Preenche rachaduras nos selos;
- ◆ Maior proteção nas partidas a frio;
- ◆ Reduz a formação de depósitos;
- ◆ Previne vazamentos de óleo;
- ◆ Reduz o consumo de lubrificante;
- ◆ Formulação de base sintética;
- ◆ Limpeza do motor.

Composição

Óleos minerais, base sintética e aditivos detergente e dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

LONG LIFE SAE 10W40 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	107,03
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	146
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,26
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	77012	7898099401142	27898099401146	17691