



## HIGH TEC SAE 5W30 API-SM 100% SINTÉTICO

*Mais proteção nas partidas a frio*

### Indicação

Lubrificante 100% sintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Formulado com matérias primas de alta qualidade, o HIGH TEC garante proteção superior, excelente controle de depósitos e limpeza do motor.

Sua viscosidade de 5W30 oferece proteção em ampla faixa de temperatura.

**Nível de Desempenho:** API-SM

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Controla a formação de depósito de resíduos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão;
- ◆ Maior resistência à oxidação;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Maior proteção nas partidas a frio.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

### Propriedades Típicas

HIGH TEC SAE 5W30 API-SM 100% SINTÉTICO		SAE 5W30
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,851
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	61,95
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	170
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	245
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,26
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	28012	7898099400565	27898099400569	12520
200L	28200	7898099401579	-	