



X TURBO SAE 15W40 API-CJ4/SN MINERAL

Para motores a diesel de alta tecnologia

Indicação

Lubrificante de base mineral de alta performance recomendado para os motores ecologicamente corretos que possuem controle de emissões.

Nível de Desempenho: API-CJ4/SN

Propriedades e Benefícios

- ◆ Atende os requisitos dos principais fabricantes de motores com tecnologia EGR e SCR;
- ◆ Máxima proteção contra desgaste;
- ◆ Altíssimo poder dispersante;
- ◆ Contém aditivos anticorrosivo, antiespumante e detergente.

Composição

Óleos minerais básicos altamente refinados e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



Propriedades Típicas

X TURBO SAE 15W40 API-CJ4/SN MINERAL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	117,45
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15,7
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	142
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	9,56
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	83024	7898099401272	17898099401279	17690
4 x 5L	83045	7898099401432	17898099401439	
20L	83020	7898099401296	-	
200L	83200	7898099401289	-	