



MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 MINERAL

Extrema proteção para uso severo

Indicação

Lubrificante de base mineral de alta performance desenvolvido para motores a diesel.

Nível de Desempenho: API-CI4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Desempenho superior para motores a diesel de baixo ou elevado teor de enxofre;
- ◆ Excelente detergência e dispersância;
- ◆ Motor mais limpo devido à sua aditivação;
- ◆ Maior vida útil dos componentes.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade

Propriedades Típicas

MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 MINERAL		SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	117,7
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	135
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	84024	7898099401302	17898099401309	17726
4 x 5L	84045	7898099401418	17898099401415	
20L	84020	7898099401319	-	
200L	84200	7898099401326	-	