



MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL

Protege contra os desgastes corrosivos

Indicação

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel turbinados que operem em condições severas.

Nível de Desempenho: API-CH4

Propriedades e Benefícios

- Maior proteção em condições severas de uso;
- Controle da formação de depósitos no motor;
- Redução do desgaste e corrosão;
- Proteção contra oxidação.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades Típicas

MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	122,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	226
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	95024	7898099401371	17898099401378	18078
4 x 5L	95045	7898099401388	17898099401385	
20L	95020	7898099401395	-	
200L	95200	7898099401401	-	