



VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL

Maior viscosidade para diminuição das folgas

Indicação

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel com alta quilometragem ou de uso diário.

Nível de Desempenho: API-CH4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Diminuição das folgas devido a sua maior viscosidade;
- ◆ Redução do consumo de lubrificante;
- ◆ Maior proteção em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades Típicas

| VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL | | SAE 20W50 |
|--|-------------|-----------|
| Cor | ASTM D-1500 | Verde |
| Densidade à 20/4°C | ASTM D-4052 | 0,88 |
| Viscosidade cSt à 40°C | ASTM D-445 | 181,05 |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 | 19,6 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D-2270 | 125 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92 | 215 |
| Ponto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -21 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | 11,12 |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 24 x 1L | 85024 | 7898099402064 | 17898099402061 | 18487 |
| 4 x 5L | 85045 | 7898099402071 | 17898099402078 | |
| 20L | 85020 | 7898099402088 | - | |
| 200L | 85200 | 7898099402095 | - | |