



MULTI TURBO SAE 15W40 API-CI4 MINERAL

Extrema proteção para uso severo

Indicação

Lubrificante de base mineral de alta performance desenvolvido para motores a diesel.

Nível de Desempenho: API-CI4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Desempenho superior para motores a diesel de baixo ou elevado teor de enxofre;
- ◆ Excelente detergência e dispersância;
- ◆ Motor mais limpo devido à sua aditivação;
- ◆ Maior vida útil dos componentes.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades Típicas

MULTI TURBO SAE 15W40 API-CI4 MINERAL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	119,6
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	61024	7898099400893	17898099400890	17034
4 x 5L	61045	7898099400923	17898099400920	
20L	61020	7898099400725	-	
200L	61200	7898099401425	-	