



MERCON V

Transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica

Indicação

Lubrificante recomendado para transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica que exijam a especificação MERCON V.

Possui formulação premium, com base totalmente sintética e aditivos que atendem às necessidades específicas de uma transmissão automática, proporcionando melhor estabilidade térmica, maior fluidez a baixas temperaturas quando comparado com os demais ATFs e propriedade de fricção otimizada.

Norma: MERCON V

Propriedades e Benefícios

- ♦ Formulação 100% sintética;
- ♦ Excelente estabilidade térmica e fluidez nas mais baixas temperaturas;
- ♦ Excelente proteção contra oxidação e desgaste;
- ♦ Maior proteção contra formação de depósitos;
- ♦ Propriedade de fricção otimizada;
- ♦ Possui coloração vermelha para fácil identificação de vazamentos.

Composição

Óleos básicos sintéticos, aditivos e corante.



Propriedades Típicas

GT-OIL MERCON V		
Cor	Visual	Vermelho
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	48
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	7,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	180
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-51
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C	NBR 14359	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	12012	7898099402514	17898099402511	19225
200L	12200	7898099402521	-	