



## HIGH TEC SN SAE 5W40 API SN

Maior proteção em condições severas

### Indicação

Lubrificante premium de alto desempenho produzido com óleos 100% sintéticos, indicado para veículos com motores leves a gasolina e flex. Sua base sintética superior garante excelente estabilidade térmica e fluidez para proteção nas partidas a frio. Sua aditivação superior garante excelente proteção mesmo em condições de alta severidade. Indicado para VOLKSWAGEN, RENAULT e outras que solicitem o lubrificante SAE 5W40.

**Nível de Desempenho:** API-SN

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Controla a formação de depósito de resíduos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão;
- ◆ Maior resistência à oxidação;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Maior proteção nas partidas a frio.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

### Propriedades Típicas

HIGH TEC SN SAE 5W40		SAE 5W40
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,851
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	100,2
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,35
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	147
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	235
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	09012	7898099405096	97898099405099	21551
200L	09200	7898099405225	-	