



ULTRAMAX FORCE VW 504 00 507 00 0W30

Maior proteção para filtros DPF

Indicação

Lubrificante premium 100% sintético, indicado para motores de veículos leves movidos a gasolina, flex e diesel equipados com sistema DPF. Formulado com uma base sintética superior, do grupo IV, garante resistência superior contra oxidação e maior fluidez em amplas faixas de temperatura. Seus aditivos balanceados promovem excelente proteção ao motor, sem prejudicar o funcionamento do Filtro Particulado Diesel (DPF). Indicado para veículos das principais marcas, especialmente a VOLKSWAGEN.

Nível de Desempenho: ACEA C3-21

Homologação: VW 504 00 / 507 00; VW TL525 45

Propriedades e Benefícios

- ◆ Atende também a motores diesel leve;
- ◆ Proporciona excelente limpeza do motor;
- ◆ Proteção superior ao sistema DPF
- ◆ Garante partidas fáceis em baixas temperaturas, com rápida circulação do óleo no sistema e menor resistência ao funcionamento do motor;

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

	ULTRAMAX FORCE SAE 5W40	SAE 0W30
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,849
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	62,7
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	11,44
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	179
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	225
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12x1L	A3012	7898099405546	17898099405543	19765
200L	A3200	7898099405553	-	