



## 1 RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTÉTICO

Excelente rendimiento a alta velocidad

### INDICACIÓN

Aceite lubricante multiviscoso, 100% sintético, de última generación, para motores a gasolina, etanol, GNV y flexfuel. Desarrollado para proporcionar alto desempeño en vehículos de alto rendimiento. Garantiza máxima protección aún en las más severas condiciones de uso.

**NIVEL DE DESEMPEÑO:** API-SN

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Alto rendimiento para carros leves y de competencia;
- ◆ Protección avanzada, aún en altas temperaturas y velocidades;
- ◆ Excelente fluidez en bajas temperaturas;
- ◆ Optimiza los motores turboalimentados y multiválvulas, aún en las más severas condiciones de uso;
- ◆ Aumenta la vida útil del motor.

### COMPOSICIÓN

Aceites básicos sintéticos (Grupos III e IV) y aditivos de alto rendimiento.

#### PROPIEDADES TÍPICAS

1 RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTÉTICO		SAE 0W40
Color	ASTM D-1500	2
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	104,9
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	15
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	150
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,88

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

#### INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12 x 1L	97012	7898099402200	27898099402204	18501
200L	97200	7898099402217	-	