



MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 SINTÉTICO

Extrema protección para uso severo

INDICACIÓN

Lubricante de base 100% sintética, para motores diesel de vehículos pesados. Su base sintética garantiza excelente fluidez en diversas temperaturas, protegiendo el motor desde el momento del arranque hasta los más severos regímenes de temperatura. Formulado con aditivos de alto rendimiento, que promueven excelente limpieza del motor y extienden su vida útil. Recomendado para motores Euro I a V.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-CI4, ACEA E7-22

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Desempeño superior para motores a diesel de bajo o alto contenido de azufre;
- ◆ Excelente detergencia y dispersión;
- ◆ Motor más limpio por su aditivo;
- ◆ Mayor vida útil de los componentes.

Composición

Aceites básicos sintéticos y aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, depresor del punto de fluidez y mejorador del índice de viscosidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 MINERAL		SAE 15W40
Color	ASTM D-1500	2,0
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	103,1
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	138
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	15
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
20L	A6020	7898099405607	-	17026
200L	A6200	7898099405614	-	