



ULTRAMAX FORCE VW 504 00 507 00 0W30

Mayor protección para filtros DPF

Indicación

Lubricante premium 100% sintético, indicado para motores de vehículos ligeros, movidos a gasolina, flex y diesel, equipados con sistemas DPF. Formulado con base sintética superior, del grupo IV, garantiza resistencia superior contra oxidación y mayor fluidez en diversas temperaturas. Sus aditivos balanceados promueven excelente protección al motor, sin perjudicar el funcionamiento del Filtro de Partículas Diesel (DPF). Indicado para vehículos de las principales marcas, especialmente VOLKSWAGEN.

Nivel de Desempeño: ACEA C3-21

Homologación: VW 504 00 / 507 00; VW TL525 45

Propiedades e Beneficios

- ◆ Atiende también motores diesel ligero;
- ◆ Proporciona excelente limpieza del motor;
- ◆ Protección superior al sistema DPF
- ◆ Garantiza partidas fáciles en bajas temperaturas, con rápida circulación del aceite en el sistema y menor resistencia al funcionamiento del motor;

Composición

Aceites básicos sintéticos y aditivos: detergente dispersante, inhibidor de corrosión, antidesgaste, mejorador del índice de viscosidad y depresor de punto de fluidez.

Propiedades Típicas

ULTRAMAX FORCE SAE 5W40		SAE 0W30
Color	ASTM D-1500	2
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,849
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	62,7
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	11,44
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	179
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	225
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros contenidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12x1L	A3012	7898099405546	17898099405543	19765
200L	A3200	7898099405553	-	