



2T SAE 30 API-TC MINERAL

Proteção do motor e sistema de escapamento

Indicação

Lubrificante mineral monoviscoso de alta performance para motores de motocicletas de dois tempos. Protege contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros e garante maior proteção contra o desgaste prematuro do motor.

Proporção de mistura: 25:1 (25 partes de gasolina para 1 parte de óleo ou 1L de gasolina para 40mL de óleo)

Nível de Desempenho: API-TC.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro do motor;
- ◆ Maior vida útil do motor.

Composição

Óleos parafínicos minerais e aditivos detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo e antioxidante.

Propriedades Típicas

2T SAE 30 API-TC MINERAL		SAE 30
Cor	ASTM D-1500	Vermelha
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,8839
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	91,35
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	11,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	80
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	- 6
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,6

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 500ML	14500	7898099400046	17898099400043	4788
200L	14200	7898099401753	-	