



## ATF MULTI LV

Transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica

### Indicação

Lubrificante recomendado para transmissões automáticas modernas de 6 ou mais velocidades. Possui formulação premium, com base totalmente sintética e aditivos que atendem às necessidades específicas de uma transmissão automática. Proporciona trocas suaves em quaisquer condições. Indicado para transmissões modernas de veículos das principais montadoras, como FORD, HONDA, HYUNDAI, VOLKSWAGEN, TOYOTA, entre outras. Não utilizar este fluido em transmissões do tipo CVT ou DCT.

**Normas:** DEXRON VI, MERCON LV, JASO 1A-LV, HYUNDAI SP-IV, TOYOTA WS, ATF J3, JWS 3324, HONDA ATF DW-1, VW G 052 162 A1/A2 e VW G 052 540 A2.

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulação 100% sintética;
- ◆ Excelente estabilidade térmica e fluidez nas mais baixas temperaturas;
- ◆ Excelente proteção contra oxidação e desgaste, garantindo maior vida útil da transmissão;
- ◆ Maior proteção contra formação de depósitos;
- ◆ Propriedade de fricção otimizada, proporcionando trocas suaves e sem trepidações;
- ◆ Possui coloração vermelha para fácil identificação de vazamentos.

### Composição

Óleos básicos sintéticos, aditivos e corante.

### Propriedades Típicas

GT-OIL ATF MULTI LV		
Cor	Visual	Vermelho
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	31,55
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	6,0
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	140
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	180
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-51
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C	NBR 14359	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	41012	7898099404808	97898099404801	20083
200L	41200	7898099405232	-	