



CÂMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL

Reduz o desgaste da transmissão

Indicação

Lubrificante mineral para caixa de transmissão manual. Reduz o desgaste da transmissão, proporciona atuação correta dos discos de embreagem e aumenta a durabilidade das peças. Proporciona também proteção contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Reduz o desgaste da transmissão;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Atuação correta dos discos de embreagem;
- ◆ Maior durabilidade das peças.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e agente de extrema pressão.

Propriedades Típicas

CÂMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL		SAE 140
Cor	ASTM D-1500	5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	357,3
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	26,90
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12x1L	05012	7898099400039	37898099400030	3323
4x4L	05044	7898099405706	17898099405703	
20L	05020	7898099400442	-	
200L	05200	7898099401968	-	