



GEAR SEMISSINTÉTICO SAE 75W90 API GL-5

Proteção superior para transmissões e diferenciais

Indicação

Lubrificante semissintético multiviscoso de alto desempenho para aplicações em transmissões, incluindo diferenciais. Possui excelente capacidade de suportar cargas em eixos e transmissões finais. Proporciona excelente fluidez a baixas temperaturas, ótima estabilidade térmica e proteção contra oxidação.

Nível de Desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulado com base sintética;
- ◆ Proporciona excelente capacidade para suportar cargas em eixos e transmissões finais;
- ◆ Ótima estabilidade térmica;
- ◆ Protege contra oxidação;
- ◆ Excelente fluidez a baixas temperaturas.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, agente de extrema pressão, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

GEAR SEMISSINTÉTICO SAE 75W90 API GL-5	SAE 75W90
Cor	ASTM D-1500 4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 141,42
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 15,95
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 165
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -42
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	67012	7898099401258	27898099401252	11648
20L	67020	7898099401791	-	
200L	67200	7898099401265	-	