



2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO

Protección del motor y sistema de escape

Indicación

Lubricante mineral monoviscoso de alto rendimiento, para motores de motocicletas de dos tiempos. Protege contra abrasión de los pistones y paredes de cilindros y garantiza mayor protección contra desgaste prematuro del motor.

Proporción de la mezcla: A partir de 25:1 (25 partes de gasolina para 1 parte de aceite o 1L de gasolina para 40mL de aceite)

Nivel de Desempeño: API-TC, JASO FD

Propiedades y Beneficios

- ◆ Protección contra abrasión de los pistones y paredes de los cilindros;
- ◆ Protección contra desgaste prematuro del motor;
- ◆ Mayor vida útil del motor.

Composición

Aceites parafínicos sintéticos y minerales y aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes.

Propiedades Típicas

2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO		SAE 30
Color	ASTM D-1500	Rojo
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,8839
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	91,35
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	11,2
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	110
Punto de Fulgor, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	80
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	- 6
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,6

Los parámetros contenidos en la tabela arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 500ML	14500	7898099400046	17898099400043	4788
200L	14200	7898099401753	-	

Código: 06-04-0003-04
 Versión: 04
 Actualización modelo: 05/07/2022
 Vigencia: 05/07/2022

Revisión de las informaciones: 06
 Vigencia a partir de: 18/04/2024

Avenida A, Conjunto Distrito Industrial
 CECAP - Lorena – São Paulo, Brasil
 CEP: 12.610-195
 SAC: +55 (12) 3152-2623
 www.gtoil.com.br