



CAMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL

Reduce el desgaste de la transmisión

INDICACIÓN

Lubricante mineral para la caja de transmisión manual. Reduce el desgaste de la transmisión, proporciona correcta actuación de los discos de embriague y aumenta la durabilidad de las piezas. También proporciona protección contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL4

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Reduce el desgaste de la transmisión;
- ◆ Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- ◆ Correcta actuación de los discos de embriague;
- ◆ Mayor durabilidad de las piezas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y agente de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

CÂMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL		SAE 140
Color	ASTM D-1500	5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	357,3
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	26,90
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	100
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12x1L	05012	7898099400039	37898099400030	3323
4x4L	05044	7898099405706	17898099405703	
20L	05020	7898099400442	-	
200L	05200	7898099401968	-	