



HIGH TEC PLUS SAE 5W30 API-SN ACEA C2/C3-16 100% SINTÉTICO

Mayor protección en las partidas a frío

INDICACIÓN

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento desarrollado para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve. Formulado con materias primas de alta calidad, HIGH TEC PLUS garantiza protección superior, excelente control de depósitos y limpieza de motor. Su viscosidad de 5W30 ofrece excelente desempeño a baja temperatura, resultando en rápida fluidez del aceite para una partida más suave y con menos desgaste del motor.

Debido al nivel de especificación ACEA C2/C3-16, este lubricante atiende también vehículos leves, como SUV's, camionetas y vans movidos a diesel con filtro particulado DPF.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-SN / ACEA C2/C3-16

NORMAS: VW 502 00/505 01; GM DEXOS 2; PSA B71 2290; CHRYSLER MS-11106.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Atiende también vehículos leves con motores impulsados a diesel;
- ◆ Excelente limpieza del motor;
- ◆ Controla a formación de depósitos;
- ◆ Debido a su alta fluidez, proporciona una partida más suave y con menos desgaste del motor;
- ◆ Mayor economía de combustible;
- ◆ Diminución de las emisiones de gases contaminantes;
- ◆ Formula Low Saps, garantizando protección a sistemas DPF;
- ◆ Mayor vida útil do motor.

COMPOSICIÓN

Aceites básicos sintéticos y aditivos: detergente dispersante, inhibidor de corrosión, antidesgastante, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

| HIGH TEC PLUS SAE 5W30 API-SN ACEA C2/C3-16 100% SINTÉTICO | | SAE 5W30 |
|--|-------------|----------|
| Color | ASTM D-1500 | 2 |
| Densidad à 20/4°C | ASTM D-4052 | 0,849 |
| Viscosidad cSt à 40°C | ASTM D-445 | 72,2 |
| Viscosidad cSt à 100°C | ASTM D-445 | 11,9 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D-2270 | 161 |
| Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C. | ASTM D-92 | 225 |
| Punto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -36 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | 7,8 |
| Corrosividad al cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

| Embalaje | Cód. Producto | Cód. Barras Producto | Cód. Barras Caja | Cód. ANP |
|----------|---------------|----------------------|------------------|----------|
| 12 x 1L | 73012 | 7898099400947 | 27898099400941 | 17664 |
| 4x4L | 73044 | 7898099405270 | 17898099405277 | |
| 200L | 73200 | 7898099401357 | - | |