



GEAR SEMISINTÉTICO SAE 75W80 API GL-5

Protección superior para transmisiones y diferenciales

Indicación

Lubricante semisintético multiviscoso de alto desempeño, para aplicación en transmisiones, incluyendo diferenciales. Cuenta con una excelente capacidad de soportar cargas en ejes y transmisiones finales. Proporciona excelente fluidez en bajas temperaturas, óptima estabilidad térmica y protección contra oxidación.

Nivel de Desempeño: API-GL5

Propiedades y Beneficios

- ◆ Formulado con base sintética;
- ◆ Proporciona excelente capacidad para soportar cargas en ejes y transmisiones finales;
- ◆ Óptima estabilidad térmica;
- ◆ Protege contra oxidación;
- ◆ Excelente fluidez en bajas temperaturas.

Composición

Aceites básicos sintéticos y minerales y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, agente de extrema presión, potenciador de índice de viscosidad y depresor de punto de fluidez.

Propiedades Típicas

GEAR SEMISINTÉTICO SAE 75W80 API GL-5		SAE 75W90
Color	ASTM D-1500	2
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	54
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	8,1
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Ignición, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	180
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros contenidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12 x 1L	98012	7898099402224	17898099402221	11648
200L	98200	7898099402248	-	