



## GEAR SEMISINTÉTICO SAE 75W90 API GL-5

Protección superior para transmisiones y diferenciales

### Indicación

Lubricante semisintético multiviscoso de alto desempeño, para aplicación en transmisiones, incluyendo diferenciales. Cuenta con una excelente capacidad de soportar cargas en ejes y transmisiones finales. Proporciona excelente fluidez en bajas temperaturas, óptima estabilidad térmica y protección contra oxidación.

**Nivel de Desempeño:** API-GL5

### Propiedades y Beneficios

- ◆ Formulado con base sintética;
- ◆ Proporciona excelente capacidad para soportar cargas en ejes y transmisiones finales;
- ◆ Óptima estabilidad térmica;
- ◆ Protege contra oxidación;
- ◆ Excelente fluidez en bajas temperaturas.

### Composición

Aceites básicos sintéticos y minerales y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, agente de extrema presión, potenciador de índice de viscosidad y depresor de punto de fluidez.

### Propiedades Típicas

| GEAR SEMISSINTÉTICO SAE 75W90 API GL-5    |             | SAE 75W90 |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|
| Color                                     | ASTM D-1500 | 4         |
| Densidad a 20/4°C                         | ASTM D-4052 | 0,87      |
| Viscosidad cSt a 40°C                     | ASTM D-445  | 141,42    |
| Viscosidad cSt a 100°C                    | ASTM D-445  | 15,95     |
| Índice de Viscosidad                      | ASTM D-2270 | 120       |
| Punto de Ignición, vaso abierto (coc) °C. | ASTM D-92   | 165       |
| Punto de Fluidez, °C.                     | ASTM D-97   | -42       |
| Corrosividad al cobre 3h a 100°C          | ASTM D-130  | 1b        |

Los parámetros contenidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación

### Informaciones del Producto

| Embalaje | Cód. Producto | Cód. Barras Producto | Cód. Barras Caja | Cód. ANP |
|----------|---------------|----------------------|------------------|----------|
| 12 x 1L  | 67012         | 7898099401258        | 27898099401252   | 11648    |
| 200L     | 67200         | 7898099401265        | -                |          |