

LONG LIFE SAE 15W40 API SL

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Lubrificante semissintético multiviscoso formulado com óleos básicos sintéticos e minerais **Grupo II**, possui alta tecnologia para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua **exclusiva tecnologia Seal Booster condiciona os selos do motor**, preenchendo folgas geradas pelo uso, além de evitar consumo excessivo de combustível. Desenvolvido para as necessidades específicas dos motores com alta quilometragem. Atende ao nível de desempenho API SL, podendo ainda substituir os óleos com nível API obsoletos. Única linha nacional desenvolvida **especialmente para prolongar a vida útil do motor**.

Normas: API SL

Viscosidade: SAE 15W40

Composição: Óleos básicos minerais e sintéticos, aditivos detergente, dispersante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez, antiespumante, antidesgaste, antioxidante e revitalizador de selos.

Propriedades e benefícios:

💧 *Eficiente limpeza do motor*

Apresenta eficiente aditivação detergente e dispersante, a qual promove o **maior controle contra a formação de depósitos**, removendo as impurezas presentes no motor.

💧 *Seal Booster*

Fórmula com booster exclusivo GT-OIL, aditivação extra que atua preenchendo as folgas do motor, para tratamento de selos do motor, e capaz de evitar o consumo excessivo de combustível.

💧 *Melhor partida do motor*

Lubrificação eficaz das partes móveis do motor durante o momento da partida. Esta propriedade é atribuída pelas características de multiviscosidade e sua aditivação especial GT-OIL.

💧 *Formulação de base semissintética*

Lubrificante desenvolvido com blend de óleos básicos sintéticos e minerais altamente refinados, os quais junto a aditivação antioxidante protegem o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o **espessamento do óleo é reduzido** e as características do lubrificante são mantidas.

💧 *Maior proteção nas partidas a frio*

Excelente lubrificação imediata do óleo pelo motor, ótima capacidade em baixas temperaturas devido aos aditivos presentes na fórmula, **mantendo o óleo estável nas variáveis temperaturas**.

Aplicação:

GT-OIL Long Life 15W40 é indicado para veículos com motores leves a gasolina, etanol, flex e GNV. Pode ser empregado para as principais montadoras, como VOLKSWAGEN e RENAULT e outras que solicitem o lubrificante SAE 15W40 API SL. Para mais aplicações escaneie o QR Code ao lado:



LONG LIFE
SAE 15W40 API SL
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	3,5
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,867
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	14,9
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	118,5
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	130
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	222
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-27
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	5,46
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	78012	7898099401159	27898099401153	17691
200 L	78200	7898099401623	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

