

PLUS ALTA KM SAE 25W60 API SL

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Óleo lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores 4 tempos a gasolina, etanol, flex e GNV. Oferece boa estabilidade térmica e resistência à oxidação, impedindo o desgaste das peças em temperaturas elevadas. Aditivação superior que confere proteção contra geração de depósitos, de modo a proteger o sistema mesmo em serviço severo. Formulado com agentes antioxidantes, os quais evitam a formação de borra e verniz nos anéis dos pistões.

Normas: API SL

Viscosidade: SAE 25W60

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos: detergente dispersante, antioxidante, antiespumante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades e benefícios:

💧 **Eficiente limpeza do motor**

Apresenta eficiente aditivação detergente e dispersante, a qual promove o **maior controle contra a formação de depósitos**, removendo as impurezas presentes no motor.

💧 **Proteção antidesgaste**

Fórmula com aditivos antidesgaste que **promovem proteção ao motor**, reduzindo atrito, protegendo superfícies, e aumentando a resistência do óleo no uso severo.

💧 **Proteção contra oxidação e corrosão**

Lubrificante desenvolvido com aditivação antioxidante protegendo o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o **espessamento do óleo é reduzido** e as características do lubrificante são mantidas.

💧 **Ótima resistência à temperatura**

Excelente capacidade em altas temperaturas devido ao aditivo melhorador do índice de viscosidade (MIV) presente na fórmula, **mantendo o óleo estável nas variáveis temperaturas.**

Aplicação:

GT-OIL Plus Alta Km é recomendado para veículos de passeio a gasolina, etanol, flex e GNV exijam viscosidade SAE 25W60 e API SL. Para mais aplicações escaneie o QR Code ao lado:



PLUS ALTA KM SAE 25W60 API SL

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	4,5
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,89
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	24
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	252,2
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	120
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	230
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-18
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	6,1
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	12012N	7898099400275	27898099400279	17035
200 L	12200N	7898099401708	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

