

SUPER SL 20W50 API SL

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Óleo lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores 4 tempos a gasolina, etanol, flex e GNV. Oferece boa estabilidade térmica e resistência à oxidação, impedindo o desgaste das peças em temperaturas elevadas. Aditivação superior que confere proteção contra geração de depósitos, de modo a proteger o sistema mesmo em serviço severo. Formulado com agentes antioxidantes, os quais evitam a formação de borra e verniz nos anéis dos pistões.

Normas: API SL

Viscosidade: SAE 20W50

Composição: Óleos minerais parafinicos e aditivos: detergente, dispersante, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades e benefícios:

💧 *Eficiente limpeza do motor*

Apresenta eficiente aditivação detergente e dispersante, a qual promove o **maior controle contra a formação de depósitos**, removendo as impurezas presentes no motor.

💧 *Proteção antidesgaste*

Fórmula com aditivos antidesgaste que **promovem proteção ao motor**, reduzindo atrito, protegendo superfícies, e aumentando a resistência do óleo no uso severo.

💧 *Proteção contra oxidação e corrosão*

Lubrificante desenvolvido com aditivação antioxidante protegendo o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o **espessamento do óleo é reduzido** e as características do lubrificante são mantidas.

💧 *Ótima resistência à temperatura*

Excelente capacidade em altas temperaturas devido ao aditivo melhorador do índice de viscosidade (MIV) presente na fórmula, **mantendo o óleo estável nas variáveis temperaturas.**

Aplicação:

GT-OIL Super SL é recomendado para veículos de passeio a gasolina, etanol, flex e GNV. Pode ser utilizado também em equipamentos portáteis com motor 4 tempos a gasolina que exijam viscosidade SAE 20W50 e API SL. Para mais aplicações escaneie o QR Code ao lado:



SUPER SL 20W50

API SL

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	4,0
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,88
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	18,0
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	160,4
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	125
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	230
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-21
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	6,1
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	96012	7898099401470	17898099401477	18104
200 L	96200	7898099401463	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

