

LONG LIFE SAE 15W40 API SL

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Lubricante semisintético multiviscosidad formulado con aceites bases sintéticos y minerales del **Grupo II**, de alta tecnología para motores gasolina, etanol, flex y GNV. Su **exclusiva tecnología Seal Booster acondiciona los sellos del motor**, rellenando holguras generadas por el uso, además de evitar el consumo excesivo de combustible. Desarrollado para las necesidades específicas de motores de alto kilometraje. Cumple con el nivel de rendimiento API SL y también puede reemplazar aceites de nivel API obsoletos. La única línea nacional **desarrollada especialmente para alargar la vida útil del motor**.

Normas: API SL

Viscosidad: SAE 15W40

Composición: Aceites base minerales y sintéticos, aditivos para detergentes, dispersantes, mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de fluidez, antiespumante, antidesgaste, antioxidantes y revitalizadores de sellos.

Propiedades y beneficios:

🔥 Limpieza eficiente del motor

Cuenta con eficientes aditivos detergentes y dispersantes, que proporcionan mayor control contra la formación de depósitos, eliminando las impurezas presentes en el motor.

🔥 Seal Booster

Fórmula con exclusivo booster GT-OIL, aditivo extra que actúa rellenando huecos del motor, para el tratamiento de juntas del motor, y capaz de prevenir el consumo excesivo de combustible.

🔥 Mejor arranque del motor

Lubricación eficaz de las partes móviles del motor durante el arranque. Esta propiedad se atribuye a las características de multiviscosidad y a su aditivo especial GT-OIL.

🔥 Formulación de base semisintética

Lubricante desarrollado con una mezcla de aceites base sintéticos y minerales altamente refinados, que junto con aditivos antioxidantes protegen el sistema de la oxidación ocasionada por las altas temperaturas del motor. De esta manera se reduce el espesamiento del aceite y se mantienen las características del lubricante.

🔥 Mayor protección durante los arranques en frío

Excelente lubricación inmediata del aceite por el motor, gran capacidad a bajas temperaturas debido a los aditivos presentes en la fórmula, manteniendo el aceite estable a temperaturas variables.

Aplicación:

GT-OIL Long Life 15W40 se recomienda para vehículos con motores gasolina ligeros, etanol, flex y GNV. Puede ser utilizado por los principales fabricantes de automóviles, como VOLKSWAGEN y RENAULT, y otros que requieran lubricante SAE 15W40 API SL. Para más aplicaciones escanee el código QR a continuación:



LONG LIFE SAE 15W40 API SL

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	3,5
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,867
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	14,9
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	118,5
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	130
ASTM D-92	Punto de inflamación, recipiente abierto (COC) °C	222
ASTM D-97	Punto de Fluidez, °C	-27
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	5,46
ASTM D-130	Corrosividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	78012	7898099401159	27898099401153	17691
200 L	78200	7898099401623	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

