



THF PLUS 10W30

Aceite multifuncional para tractores

Indicación

Aceite lubricante multifuncional de alto desempeño para aplicación en tractores y equipamientos agrícolas que poseen sistema hidráulico combinado con sistema de transmisión y diferencial. La fórmula con base semisintética, superior a mineral, garantiza excelente estabilidad a la oxidación y proporciona mayor vida útil del aceite. Indicado para uso de grandes marcas de tractores como John Deere, Massey-Ferguson, Case y New Holland.

Normas: API GL-4, John Deere J20C, AGCO (Massey-Ferguson) MF 1145 / CNH MAT 3525, Allison C-4.

Propiedades e Benefícios

- ◆ Formula semisintética, proporciona excelente control de oxidación y mayor vida útil del aceite;
- ◆ Bajo punto de fluidez, pudiendo ser utilizado en amplitud de temperaturas;
- ◆ Alto índice de viscosidad, garantizando un funcionamiento estable de los sistemas;
- ◆ Excelentes propiedades de fricción, reduciendo perdidas de potencia y garantizando un funcionamiento suave de la transmisión;
- ◆ Propiedad antidesgaste superior, aumentando la vida útil de los componentes.

Composición

Aceites básicos minerales de grupo II, base sintética y aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, modificador de fricción y agentes de extrema presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

Propiedades Típicas

THF PLUS 10W30		SAE 10W30
Color	ASTM D-1500	2,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	63,95
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	9,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	130
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-37
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Los parámetros contenidos em la tabla encima son valores típicos y no constituyen especificación.

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
20L	36020	7898099405010	-	21351
200L	36200	7898099405256	-	