

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Óleo lubrificante semissintético de alta performance, desenvolvido para uso em **caixas de transmissão automáticas de veículos leves e pesados**. Indicado para a maioria de veículos **asiáticos, americanos e europeus**, sua formulação oferece excelente propriedade de fricção, proteção a desgaste e estabilidade térmica; ótima resistência a oxidação, proporcionando aumento da vida útil do óleo e maiores intervalos de troca.

Atendimento: DEXRON III

Normas:

Ford	MERCON®, MERCON® V, M2C33-F, M2C138-CJ, M2C195-A, M2C204-A, ESW-M2C128-C/D
GM (General Motors)	DEXRON® II, DEXRON® III, TASA Suffix A, GM 9985010, GM 9985835
Chrysler	ATF+2®, ATF+3®, MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-11655
Honda	ATF-II, ATF-Z1
Hyundai / Kia	ATF SP-II, ATF SP-III, PSF-3, PSF-4, PSF 00232-19017
Isuzu	BESCO ATF-II, BESCO ATF-III
Mazda	ATF D-III, ATF M-III
Mercedes-Benz	MB 236.1, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.6, MB 345.0
Mitsubishi	Diamond ATF SP-II, Diamond ATF SP-III, Diamond PSF
Nissan	Matic C, Matic D, Matic J, Matic K, PSF-II
Toyota	ATF D-II, ATF T, ATF T-II, ATF T-III, ATF T-IV, PSF Type EH
Subaru	ATF IID, ATF III, K0209A0080
Suzuki	ATF IID, ATF III, 2384K, 2386
Renault / Nissan	DPO, AL4
BMW	83 29 0 429 576, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041
Porsche	000 043 206 56
Saab	93160548, 30 09 800, 30 32 380
Volvo	97340, 97341, 1161529, 30741424
Volkswagen / Audi	TL 52146, G002000, G004000M2, G004000M7, G004000M8, TL-VW-570-26
American Motors (AMC)	C4124
Aisin	JWS 3309
Allison	TES-389, TES-228 (C-4)
ZF	TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 21L
MAN	339 Type V1, 339 Type Z1
Voith	G607 (H55.6335xx)
JASO	M315-2015 1A

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Viscosidade: Não se aplica.

Composição: Óleos minerais básicos e sintéticos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente, dispersante, modificador de fricção e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades e benefícios:

💧 **Maior suavidade nas trocas de marcha;**

Proporciona controle preciso do coeficiente de fricção, **assegurando engates progressivos e estáveis, com redução de trancos**, vibrações e variações indesejadas de torque.

💧 **Proteção superior contra oxidação e vazamentos;**

Apresenta elevada resistência à oxidação térmica, minimizando a formação de vernizes e depósitos, além de manter a integridade dos sistemas de vedação, **reduzindo riscos de vazamentos**.

💧 **Maior estabilidade em temperaturas extremas;**

Mantém desempenho consistente tanto em partidas a frio quanto sob altas temperaturas de operação, preservando a viscosidade e a eficiência da película lubrificante.

💧 **Maior vida útil do óleo e equipamentos;**

Garante alta durabilidade do fluido por meio de **excelente estabilidade química e resistência ao cisalhamento**, contribuindo para a redução do desgaste e aumento da vida útil da transmissão.

💧 **Excelente fluidez a baixas temperaturas;**

Apresenta baixo ponto de fluidez e rápida circulação no sistema, assegurando proteção imediata dos componentes desde a partida a frio.

Aplicação:

GT-OIL ATF DIII MULTI é um fluido de alta performance para **transmissões automáticas de 4 a 5 marchas, conversores de torque, sistemas de direção assistida, reversores marítimos, transmissões hidrostáticas e sistemas hidráulicos ou mecânicos**, conforme orientação do fabricante do equipamento. Oferece excelente fricção, proteção contra desgaste, estabilidade térmica e resistência a oxidação, ampliando a vida útil do lubrificante. Recomendado para veículos das principais montadoras **Mercedes Benz, Mitsubishi, Toyota, Ford, Hyundai, Suzuki, entre outras**.

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	Vermelho
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,86
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	7,4
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	31
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	218
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	200
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-48
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	87012	7898099405287	1798099405284	21541
200 L	87200	7898099405294	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

