

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Lubrificante 100% sintético de alto desempenho, especialmente desenvolvido para **transmissões automáticas modernas de 6 ou mais velocidades**. Pode ser utilizado em transmissões automáticas novas e antigas, bem como em determinadas transmissões manuais e sistemas de direção hidráulica, conforme especificação do fabricante. Sua formulação premium, composta por bases totalmente sintéticas e pacote de aditivos de última geração, atende às exigências específicas das transmissões automáticas, proporcionando trocas suaves e precisas em diversas condições de operação.

Atendimento: DEXRON VI.

Normas:

GM (General Motors)	DEXRON II, DEXRON III, DEXRON VI, DEX HP, DEX ULV
Ford	MERCON LV, WSS-M2C922-A1, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H
Chrysler / FCA	ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, FCA 8 & 9 Speed ATF, Fiat 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5/AV6
BMW / MINI	ATF 3+, ATF 4, ATF 6, ATF 7, ETL-7045E, ETL-8072B, LT 71141, LG6, LG8
Mercedes-Benz	MB 236.1, 236.2, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.41, 236.5, 236.82
Toyota / Lexus	Type D-II, Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV, Type WS, ATF FZ
Honda / Acura	ATF Z-1, ATF DW-1, ATF Type 3.O, ATF Type 3.1
Nissan / Infiniti	Matic D, Matic J, Matic K, Matic S, Matic W, Matic P
Hyundai / Kia	SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-M1, SP-IV-RR, RED-1K
Mitsubishi	ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III, SP-IV
Mazda	ATF M-5, ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
Subaru	ATF HP, ATF-WS
Suzuki	ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317
Volkswagen / Audi	G052162, G052533, G052990, G053001, G055005, G055025, G055162, G055540, G060162
PSA (Peugeot / Citroën)	PSA B71 2340, Z 000169756
Renault	DP-O, SATF-D
Jaguar / Land Rover	LT 71141, N402, AW-1
Volvo	1161521, 1161621, 1161640
Saab	ATF HP, JWS 3309
Porsche	JWS 3309, LT 71141
Maserati	Oil No. 231603
Bentley	PY112995PA
Rolls-Royce	PL31493PA
Isuzu	ATF II, ATF III, ATF WSI
SsangYong	DSI H5M-52, DSI H5M-66
Aisin	AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3324
ZF	LifeguardFluid 5, LifeguardFluid 6, LifeguardFluid 8, LifeguardFluid 9
Allison	C-2, C-3, C-4

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



JASO	M315 Class 1-A
Bosch	TE-ML 09
MAN	339A, 339D, 339F

Viscosidade: Não se aplica.

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente, dispersante, antioxidante, antiespumante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades e benefícios:

♦ Alta Compatibilidade

Alta compatibilidade com os componentes da transmissão, **ajudando a preservar as peças**, evitar vazamentos e manter o bom funcionamento do sistema por mais tempo.

♦ Economia de combustível

Contribui para a economia de combustível ao **reduzir o atrito interno da transmissão**, proporcionando funcionamento mais eficiente e melhor aproveitamento da energia do motor.

♦ Proteção antidesgaste

Pacote de aditivos otimizado para proteção contra desgaste, oxidação e formação de depósitos.

♦ Desempenho em baixas temperaturas

Mantém excelente desempenho em baixas temperaturas, **facilitando as trocas de marcha logo na partida** e garantindo proteção desde os primeiros momentos de funcionamento.

♦ Resposta rápida

Proporciona resposta rápida nas trocas de marcha, garantindo **engates mais ágeis e condução mais confortável**.

Aplicação:

GT-OIL ATF MULTI LV é um fluido desenvolvido para atender **transmissões automáticas modernas de 6 ou mais marchas**, incluindo sistemas eletronicamente controlados, com conversor de torque e embreagem de bloqueio (lock-up), além de veículos híbridos que exigem elevada estabilidade térmica, controle de fricção preciso e eficiência energética. É indicado para transmissões, caixas de transferência e sistemas hidráulicos que requeiram ATF de baixa viscosidade conforme especificações **OEM atuais**, proporcionando trocas de marcha suaves, proteção contra desgaste, resistência à oxidação e maior durabilidade do sistema. Recomendado para veículos das principais **montadoras norte-americanas, asiáticas e europeias**, como General Motors, Ford Motor Company, Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mitsubishi Motors, Nissan, Toyota, Audi, BMW e Volkswagen, entre outras.

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	Vermelho
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,85
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	6,0
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	31,55
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	140
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	180
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-51
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	41012	7898099404808	97898099404801	20083
200 L	41200	7898099405232	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

