

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Aceite lubricante semisintético de alto rendimiento, desarrollado para transmisiones automáticas de vehículos ligeros y pesados. Apto para la mayoría de los vehículos asiáticos, americanos y europeos, su fórmula ofrece excelentes propiedades de fricción, protección contra el desgaste y estabilidad térmica, además de una excelente resistencia a la oxidación, lo que prolonga la vida útil del aceite y los intervalos de cambio.

Atendimiento: DEXRON III

Normas:

Ford	MERCON®, MERCON® V, M2C33-F, M2C138-CJ, M2C195-A, M2C204-A, ESW-M2C128-C/D
GM (General Motors)	DEXRON® II, DEXRON® III, TASA Suffix A, GM 9985010, GM 9985835
Chrysler	ATF+2®, ATF+3®, MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-11655
Honda	ATF-II, ATF-Z1
Hyundai / Kia	ATF SP-II, ATF SP-III, PSF-3, PSF-4, PSF 00232-19017
Isuzu	BESCO ATF-II, BESCO ATF-III
Mazda	ATF D-III, ATF M-III
Mercedes-Benz	MB 236.1, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.6, MB 345.0
Mitsubishi	Diamond ATF SP-II, Diamond ATF SP-III, Diamond PSF
Nissan	Matic C, Matic D, Matic J, Matic K, PSF-II
Toyota	ATF D-II, ATF T, ATF T-II, ATF T-III, ATF T-IV, PSF Type EH
Subaru	ATF IID, ATF III, KO209A0080
Suzuki	ATF IID, ATF III, 2384K, 2386
Renault / Nissan	DPO, AL4
BMW	83 29 0 429 576, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041
Porsche	000 043 206 56
Saab	93160548, 30 09 800, 30 32 380
Volvo	97340, 97341, 1161529, 30741424
Volkswagen / Audi	TL 52146, G002000, G004000M2, G004000M7, G004000M8, TL-VW-570-26
American Motors (AMC)	C4124
Aisin	JWS 3309
Allison	TES-389, TES-228 (C-4)
ZF	TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 21L
MAN	339 Type V1, 339 Type Z1
Voith	G607 (H55.6335xx)
JASO	M315-2015 1A

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Viscosidad: No se aplica

Composición: Aceites base sintéticos y aditivos: detergentes, dispersantes, antioxidantes, antiespumante, inhibidores de corrosión, antidesgaste, mejoradores del índice de viscosidad y depresores del punto de fluidez.

Propiedades y beneficios:

💧 **Mayor suavidad en los cambios de marcha;**

Proporciona un control preciso del coeficiente de fricción, garantizando cambios de marcha progresivos y estables, con reducción de sacudidas, vibraciones y variaciones de par no deseadas.

💧 **Protección superior contra la oxidación y las fugas;**

Presenta una alta resistencia a la oxidación térmica, minimizando la formación de barnices y depósitos, además de mantener la integridad de los sistemas de sellado, reduciendo así el riesgo de fugas.

💧 **Mayor estabilidad en temperaturas extremas;**

Mantiene un rendimiento constante tanto en arranques en frío como a altas temperaturas de operación, preservando la viscosidad y la eficiencia de la película lubricante.

💧 **Mayor vida útil del aceite y del equipo;**

Garantiza una alta durabilidad del fluido gracias a su excelente estabilidad química y resistencia al cizallamiento, lo que contribuye a reducir el desgaste y a prolongar la vida útil de la transmisión.

💧 **Excelente fluidez a bajas temperaturas;**

Tiene un bajo punto de fluidez y una rápida circulación en el sistema, lo que garantiza la protección inmediata de los componentes contra arranques en frío.

Aplicación:

GT-OIL ATF DIII MULTI es un fluido de alto rendimiento para transmisiones automáticas de 4 a 5 velocidades, convertidores de par, sistemas de dirección asistida, reversas marinas, transmisiones hidrostáticas y sistemas hidráulicos o mecánicos, según las indicaciones del fabricante del equipo. Ofrece excelente fricción, protección contra el desgaste, estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, lo que prolonga la vida útil del lubricante. Recomendado para vehículos de los principales fabricantes, como Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, Ford, Hyundai y Suzuki, entre otros.

Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	Rojo
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,86
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	7,4
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	31
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	218
ASTM D-92	Punto de inflamación en vaso abierto (OCF) °C	200
ASTM D-97	Punto de fluidez, °C	-48
ASTM D-130	Corrosividad al cobre 3h a 100°C	1b

ATF DIII MULTI

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	87012	7898099405287	1798099405284	21541
200 L	87200	7898099405294	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

