

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento, especialmente desarrollado para transmisiones automáticas modernas de 6 o más velocidades. Se puede utilizar en transmisiones automáticas nuevas y antiguas, así como en ciertas transmisiones manuales y sistemas de dirección asistida, según las especificaciones del fabricante.

Su fórmula premium, compuesta por bases totalmente sintéticas y un paquete de aditivos de última generación, satisface los requisitos específicos de las transmisiones automáticas, proporcionando cambios de marcha suaves y precisos en diversas condiciones de funcionamiento.

Atendimiento: DEXRON VI.

Normas:

GM (General Motors)	DEXRON II, DEXRON III, DEXRON VI, DEX HP, DEX ULV
Ford	MERCON LV, WSS-M2C922-A1, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H
Chrysler / FCA	ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, FCA 8 & 9 Speed ATF, Fiat 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5/AV6
BMW / MINI	ATF 3+, ATF 4, ATF 6, ATF 7, ETL-7045E, ETL-8072B, LT 71141, LG6, LG8
Mercedes-Benz	MB 236.1, 236.2, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.41, 236.5, 236.82
Toyota / Lexus	Type D-II, Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV, Type WS, ATF FZ
Honda / Acura	ATF Z-1, ATF DW-1, ATF Type 3.O, ATF Type 3.1
Nissan / Infiniti	Matic D, Matic J, Matic K, Matic S, Matic W, Matic P
Hyundai / Kia	SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-M1, SP-IV-RR, RED-1K
Mitsubishi	ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III, SP-IV
Mazda	ATF M-5, ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
Subaru	ATF HP, ATF-WS
Suzuki	ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317
Volkswagen / Audi	G052162, G052533, G052990, G053001, G055005, G055025, G055162, G055540, G060162
PSA (Peugeot / Citroën)	PSA B71 2340, Z 000169756
Renault	DP-O, SATF-D
Jaguar / Land Rover	LT 71141, N402, AW-1
Volvo	1161521, 1161621, 1161640
Saab	ATF HP, JWS 3309
Porsche	JWS 3309, LT 71141
Maserati	Oil No. 231603
Bentley	PY112995PA
Rolls-Royce	PL31493PA
Isuzu	ATF II, ATF III, ATF WSI
SsangYong	DSI H5M-52, DSI H5M-66
Aisin	AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3324

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



ZF	LifeguardFluid 5, LifeguardFluid 6, LifeguardFluid 8, LifeguardFluid 9
Allison	C-2, C-3, C-4
JASO	M315 Class 1-A
Bosch	TE-ML 09
MAN	339A, 339D, 339F

Viscosidad: No se aplica

Composición: Aceites base sintéticos y aditivos: detergente, dispersante, antioxidante, agente antiespumante, inhibidor de corrosión, agente antidesgaste, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

Propiedades y beneficios:

♦ Alta compatibilidad;

Alta compatibilidad con los componentes de la transmisión, lo que ayuda a conservar las piezas, prevenir fugas y mantener el correcto funcionamiento del sistema durante más tiempo.

♦ Economía de combustible;

Contribuye al ahorro de combustible al reducir la fricción interna de la transmisión, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente y un mejor uso de la potencia del motor.

♦ Protección antidesgaste;

Paquete de aditivos optimizado para la protección contra el desgaste, la oxidación y la formación de depósitos.

♦ Rendimiento a bajas temperaturas;

Mantiene un excelente rendimiento a bajas temperaturas, facilitando los cambios de marcha desde el principio y garantizando la protección desde los primeros momentos de funcionamiento.

♦ Respuesta rápida;

Proporciona una respuesta rápida durante los cambios de marcha, lo que garantiza un acoplamiento más rápido y una conducción más cómoda.

Aplicación:

GT-OIL ATF MULTI LV es un fluido desarrollado para satisfacer las necesidades de las transmisiones automáticas modernas de 6 o más velocidades, incluyendo sistemas controlados electrónicamente con convertidores de par y embragues de bloqueo, así como vehículos híbridos que requieren alta estabilidad térmica, control preciso de la fricción y eficiencia energética. Es adecuado para transmisiones, cajas de transferencia y sistemas hidráulicos que requieren ATF de baja viscosidad según las especificaciones actuales del fabricante original (OEM), proporcionando cambios de marcha suaves, protección contra el desgaste, resistencia a la oxidación y mayor durabilidad del sistema. Recomendado para vehículos de los principales fabricantes norteamericanos, asiáticos y europeos, como General Motors, Ford Motor Company, Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mitsubishi Motors, Nissan, Toyota, Audi, BMW y Volkswagen, entre otros.

ATF MULTI LV

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	Rojo
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,85
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	6,0
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	31,55
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	140
ASTM D-92	Punto de inflamación en vaso abierto (OCF) °C	180
ASTM D-97	Punto de fluidez, °C	-51
ASTM D-130	Corrosividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	41012	7898099404808	97898099404801	20083
200 L	41200	7898099405232	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

