

CVT

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Este lubricante sintético premium garantiza una alta protección contra el desgaste, una excelente resistencia a la oxidación y el mantenimiento de la película lubricante incluso a altas temperaturas y bajo cargas severas. Además, garantiza un buen arranque en frío, una respuesta rápida a los cambios de marcha y protección contra la corrosión y la formación de espuma, lo que contribuye a una mayor durabilidad y fiabilidad del sistema. Desarrollado para ofrecer un rendimiento eficiente y estable, optimiza el contacto entre los componentes internos de la transmisión, lo que favorece el ahorro de combustible y una conducción más suave y sin vibraciones.

Normas:

Audi / Volkswagen	Multitronic, TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180 A2)
BMW / MINI	EZL 799, EZL 799*
Chrysler / Dodge / Jeep (Mopar)	NS-2, CVT+4
GM / Saturn	DEX-CVT
Honda	HMMF, HCF-2, ATF Z-1 (CVT sem embreagem de partida)
Hyundai / Kia	CVT-J1, SP-III (CVT)
Mazda	JWS 3320
Mitsubishi	CVTF-J1, CVTF-J4, CVTF-J4+, SP-III (CVT)
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3
Subaru	iCVT, iCVT FG, eCVT, Lineartronic CVT, Lineartronic High Torque (HT) CVT
Suzuki	CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 1V
Toyota	CVTF FE
Daihatsu	Ammix CVTF DFE, Ammix CVTF DC, Ammix CVTF DFC
Punch Powertrain	Punch CVT
ZF	CVT V1

Viscosidad: No se aplica

Composición: Aceites base sintéticos y aditivos: detergente, dispersante, antioxidante, agente antiespumante, inhibidor de corrosión, agente antidesgaste, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

Propiedades y beneficios:**◆ Excelente transferencia de par;**

Garantiza un mejor aprovechamiento de la potencia del motor y un rendimiento eficiente de la transmisión.

◆ Economía de combustible;

Contribuye al ahorro de combustible al reducir la fricción interna de la transmisión, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente y un mejor uso de la potencia del motor.

◆ Excelentes propiedades de fricción;

Garantiza cambios de marcha suaves, precisos y sin vibraciones.

◆ Rendimiento a bajas temperaturas;

Mantiene un excelente rendimiento a bajas temperaturas, facilitando los cambios de marcha desde el principio y garantizando la protección desde los primeros momentos de funcionamiento.

◆ Respuesta rápida;

Proporciona una respuesta rápida durante los cambios de marcha, lo que garantiza un acoplamiento más rápido y una conducción más cómoda.

Aplicación:

GT-OIL CVT está formulado para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de transmisiones continuamente variables (CVT), compatible con la mayoría de los vehículos que utilizan este tipo de sistema, ya sea con correa o cadena metálica. Apto para transmisiones automáticas CVT, ofrece una excelente protección contra el desgaste, lo que contribuye a una mayor vida útil y un mejor rendimiento de la transmisión. Se recomienda para modelos de fabricantes como Audi, Suzuki, Nissan, BMW, Hyundai y Mitsubishi Motors, entre otros. No es apto para transmisiones CVT utilizadas en vehículos híbridos.

Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	Ambar
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,86
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	7,5
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	48,2
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	120
ASTM D-92	Punto de inflamación en vaso abierto (OCF) °C	180
ASTM D-97	Punto de fluidez, °C	-42
ASTM D-130	Corrosividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	30012	7898099402408	17898099402405	19146
200 L	30200	7898099403648	-	

CVT

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

