

Descrição:

Óleo lubrificante mineral monoviscoso recomendado para motores diesel estacionários.

Norma: N.A.

Viscosidade: SAE 40

Composição: Óleos básicos minerais parafinicos e aditivos.

Propriedades e benefícios:

💧 **Redução dos desgastes**

Proporcionando maior proteção e vida útil aos componentes do motor.

💧 **Limpeza das partes vitais do motor**

Promove a limpeza das partes vitais do motor, prevenindo a formação de depósitos e garantindo melhor desempenho e durabilidade.

💧 **Prolonga a vida útil dos componentes**

Prolonga a vida útil dos componentes, assegurando maior confiabilidade e desempenho ao longo do tempo.

Aplicação:

GT-OIL ESTACIONÁRIO recomendado para uso exclusivo em motores diesel estacionários. Sua tecnologia proporciona regulação do desgaste, melhoria da vida útil do motor, limpeza das partes vitais garantindo excelente funcionamento em rotações constantes.

Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	4,5
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,87
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	14,07
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	117,37
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	120
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	240
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-3

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

ESTACIONÁRIO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
4X4 L	70044	7898099405454	17898099401194	ISENTO
20 L	70020	7898099401203	-	
200 L	70200	7898099401456	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

