

Descripción:

Lubricante monogrado semisintético de alto rendimiento para motores de dos tiempos en motocicletas y equipos como desbrozadoras, sopladoras, motosierras, etc. Cumple con las especificaciones API TC y JASO FD, siendo indicado para aplicaciones de alta severidad que requieren un alto control de depósitos, excelente lubricidad y baja emisión de humo. El nivel API TC garantiza protección contra el desgaste, el agarrotamiento de los anillos y la formación de depósitos en pistones y cámaras de combustión en motores de dos tiempos refrigerados por aire, mientras que la especificación JASO FD, además de garantizar una protección antidesgaste adecuada, establece altos requisitos de detergencia y dispersión, promoviendo un control eficiente de los depósitos en el pistón y el sistema de escape, baja emisión de humo y reducción de la formación de residuos de combustión. Su formulación aditiva proporciona un control eficiente del hollín y una alta acción detergente, contribuyendo a mantener la limpieza interna del motor y reduciendo la necesidad de intervenciones de descarbonización. Formulado con aceites base sintéticos y minerales de alta calidad, reduce el humo generado durante la combustión.

Normas: API-TC, JASO FD

Viscosidad: SAE 30

Composición: Aceites de parafina sintéticos y minerales, y aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes.

Propiedades y beneficios:**◆ Protección contra la preignición.**

Ofrece una alta protección al minimizar la formación de depósitos incandescentes en la cámara de combustión, evitando la ignición prematura, el sobrecalentamiento y los daños a los componentes del motor.

◆ Mayor vida útil del motor

Proporciona una mayor vida útil del motor al reducir el desgaste, prevenir la acumulación de depósitos y garantizar una lubricación eficiente incluso en condiciones de funcionamiento severas.

◆ Mayor dilución del combustible.

Permite una mayor dilución del combustible, lo que garantiza una mezcla homogénea, una combustión eficiente y una lubricación adecuada de los componentes del motor de dos tiempos.

◆ Baja formación de cenizas.

Reduce los depósitos en la cámara de combustión y el sistema de escape, lo que contribuye a un mejor rendimiento del motor y una mayor durabilidad.

◆ Mayor vida útil de las bujías.

Proporciona una vida útil más prolongada a las bujías al reducir la formación de depósitos e incrustaciones, lo que garantiza un encendido eficiente y un funcionamiento normal del motor.

◆ Protección contra la abrasión de pistones y paredes de cilindros.

Proporciona una alta protección a las paredes de los cilindros, formando una película lubricante resistente que reduce el desgaste y preserva la integridad de los componentes.

2T

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Aplicación:

GT-OIL 2T es un aceite lubricante semisintético de primera calidad, apto para motores de motocicletas de dos tiempos y equipos como motosierras, desbrozadoras, sopladores (incluidos los fabricados por Stihl, Husqvarna, Makita y Echo), así como cortacéspedes portátiles, cortasetos, pulverizadores motorizados, motores fueraborda y motos acuáticas de fabricantes como Yamaha Motor y Mercury Marine, entre otros. Desarrollado con aceites base sintéticos y minerales de alta calidad del Grupo II, su formulación garantiza una baja emisión de humo y cenizas. Gracias a sus aditivos superiores, proporciona una mayor limpieza de la cámara de combustión y periodos de descarbonización prolongados, lo que aumenta la productividad y reduce los costes de mantenimiento. Se recomienda una dilución a partir de 1:50 [1 parte de aceite por 50 partes de gasolina].

Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	Rojo
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,875
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	10,5
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	78
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	120
ASTM D-92	Punto de inflamación en vaso abierto (OCF) °C	110

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
24 X 500 ML	68500	7898099405348	17898099405345	3323
200 L	68200	7898099405362	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

