

DUAL TE 40

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Lubricante mineral monogrado para transmisiones manuales. Reduce el desgaste de la transmisión, garantiza el correcto funcionamiento del disco de embrague y aumenta la durabilidad de los componentes. Además, ofrece protección contra el óxido y la corrosión.

Normas: ZF TE ML 04B

Viscosidad: SAE 40

Composición: Aceites minerales básicos, tintes y aditivos antidesgaste, anticorrosión y antioxidación.

Propiedades y beneficios:

◆ **Reduce el desgaste de la transmisión.**

Al formar una película lubricante resistente entre las superficies metálicas, minimiza la fricción y evita el contacto directo entre las piezas. Esto reduce la probabilidad de daños, prolonga la vida útil de los componentes y mantiene el funcionamiento suave y eficiente del sistema.

◆ **Excelentes propiedades antiespumantes.**

Controlar la formación de espuma es fundamental para una lubricación eficaz. El lubricante mantiene la resistencia de la película lubricante, lo que garantiza la protección de los componentes, reduce el desgaste y mejora el rendimiento del equipo.

◆ **Proteção contra oxidação e corrosão.**

Lubrificante desenvolvido com aditivação antioxidante protegendo o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o espessamento do óleo é reduzido e as características do lubrificante são mantidas.

◆ **Atuação eficiente dos discos de embreagem.**

Formulado para proporcionar atrito controlado e lubrificação adequada, garante engates suaves, reduz o desgaste dos componentes e assegura maior durabilidade e desempenho do sistema de transmissão.

Aplicación:

GT-OIL Dual TE 40 es un lubricante de alto rendimiento indicado para transmisiones manuales en camiones, autobuses, tractores y maquinaria todoterreno. Contiene aditivos específicos que garantizan protección contra la corrosión, la oxidación y el desgaste, proporcionando cambios de marcha suaves, un funcionamiento correcto del disco de embrague y una mayor durabilidad de los componentes de la transmisión, incluso en condiciones de uso continuo.

Para más aplicaciones, escanee el código QR que aparece junto al producto:



DUAL TE 40

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	Verde
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,87
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	14,32
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	127,85
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	111
ASTM D-92	Punto de inflamación en vaso abierto (OCF) °C	210
ASTM D-97	Punto de fluidez, °C	-27
NBR 14235	Características espumantes	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1L	A7012	7898099405638	17898099405635	20012

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

