



TASA TIPO A SUFIXO A MINERAL

Dirección hidráulica

INDICACIÓN

Lubricante mineral monoviscoso de alta calidad para direcciones hidráulicas que atienda a especificación General Motors "Tipo A Sufijo A" (TASA). Proporciona estabilidad térmica y protección contra oxidación y cizallamiento.

NORMA: TASA

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Proporciona estabilidad térmica;
- ◆ Protege contra oxidación y cizallamiento;
- ◆ Retención de fricción e antidesgaste;
- ◆ Coloración roja para identificar fugas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos, aditivos y colorante rojo.

PROPIEDADES TÍPICAS

TASA TIPO A SUFIXO A MINERAL		
Color	ASTM D-1500	Rojo
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidad cSt à 40°C	ASTM D-445	48,83
Viscosidad cSt à 100°C	ASTM D-445	7,48
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	117
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	205
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DE PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 500ml	60500	7898099400091	17898099400098	3325
24 x 1L	60024	7898099400138	17898099400135	
4 x 4L	60044	7898099405447	17898099405444	
20L	60020	7898099400121	-	
200L	60200	7898099402354	-	