



GT-LIT 2

Rolamentos automotivos e industriais

Indicação

Indicada para lubrificação de mancais lisos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. Na ferrovia é utilizada em mancais de vagões e locomotivas. Na linha automotiva é recomendada para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos cardam, pinos e articulações de chassi.

Nível de Desempenho: NLGI 2 é repelente a água e seu ponto de gota, mínimo, é de 180°C.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Diversas aplicações;
- ◆ Graxa de cor azul, à base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade;
- ◆ Excelente resistência mecânica e a altas temperaturas;
- ◆ Boa resistência a água;
- ◆ Proteção contra a corrosão e a oxidação.

Composição

Óleos minerais, sabão de lítio, corante, agente espessante e aditivos anticorrosivos e antioxidante.

Propriedades Típicas

GT LIT2		
Penetração a 25°C trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Ponto de Gota, °C	ASTM D 566 / NBR 6564	180 a 250
Textura	Visual	Lisa/ Macia/ Sedosa
Espessante	-	Lítio
Viscosidade do óleo básico cSt à 40°C cSt à 100°C	ASTM D 445 / NBR 10441	62,5 9,1
Cor	Visual	Azul

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24 x 500g	46500	7898099400473	17898099400470
12 x 1Kg	46030	7898099400879	17898099400876
10 Kg	46010	7898099400480	-
20 Kg	46020	7898099400497	-
170 Kg	46170	7898099402637	-