



TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL

Óleo multifuncional para tratores

Indicação

Óleo lubrificante multifuncional para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial.

Nível de Desempenho: API GL-4

Norma: AGCO Massey-Ferguson M1135, John Deere JDM J20C e ZF TE-ML-03E.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Contem agentes anticorrosivos e antioxidantes;
- ◆ Oferece proteção antidesgaste.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL		SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500	4.0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	83,40
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
4 x 5L	29045	7898099400008	17898099400005	9071
20L	29020	7898099400657	-	
200L	29002	7898099402026	-	