



ULTRAMAX MOTION SAE 5W40

Mayor protección em las partidas a frio

Indicación

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento desarrollado para motores a gasolina, etanol, flex, GNV y diesel leve (apenas vehículos no equipados con sistemas DPF). Cuenta con la exclusiva tecnología GT-SYNT que ofrece protección superior, incluso em condiciones extremas.

Su fórmula atiende a la más reciente tecnología VW, ofreciendo la protección adecuada a estos vehículos.

Nivel de Desempeño: API SN, ACEA A3/B4-16

Homologación: VW 508.88/509.99

Propiedades y Beneficios

- ◆ Atiende también motores diesel leves;
- ◆ Proporciona excelente limpieza del motor;
- ◆ Contiene propiedades antiespumante, dispersante, antioxidante y anticorrosiva;
- ◆ Garantiza partidas fáciles en bajas temperaturas, con rápida circulación de aceite en el sistema y menor resistencia al funcionamiento del motor;
- ◆ Proporciona adecuada viscosidad a altas y bajas temperaturas, lubricando de forma eficiente las partes móviles.

Composición

Aceites básicos sintéticos y aditivos: detergente, dispersante, inhibidor de corrosión, antidesgaste, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

Propiedades Típicas

ULTRAMAX MOTION SAE 5W40		SAE 5W40
Color	ASTM D-1500	2
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,849
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	83,35
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	13,7
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	169
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	225
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros contenidos em la tabla encima son valores típicos y no constituyen especificación

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12x1L	42012	7898099405003	97898099405006	19984
200L	42200	7898099405249	-	