



4TSL SAE 20W50 API-SL/JASO MA MINERAL

Mais proteção em altas temperaturas

Indicação

Lubrificante mineral multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos flex ou a gasolina. Proporciona proteção superior em altas temperaturas e reduz o desgaste e a corrosão.

Nível de Desempenho: API-SL, JASO MA.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Atende a especificação JASO MA;
- ◆ Controla a formação de depósitos de resíduos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão;
- ◆ Proteção superior em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais derivados do petróleo e aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, detergente, dispersante, melhorador de IV e PPD.

Propriedades Típicas

| 4TSL SAE 20W50 API-SL MINERAL | | SAE 20W50 |
|--|-------------|-----------|
| Cor | ASTM D-1500 | 3,5 |
| Densidade à 20/4°C | ASTM D-4052 | 0,88 |
| Viscosidade cSt à 40°C | ASTM D-445 | 173,2 |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 | 19 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D-2270 | 125 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92 | 205 |
| Ponto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -21 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | 6,5 |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 24 x 1L | 66024 | 7898099401210 | 17898099401217 | 17796 |
| 200L | 66200 | 7898099401227 | - | |