



## DUAL TE SAE 40 MINERAL

Reduz o desgaste da transmissão

### Indicação

Lubrificante mineral monovisco para caixas de transmissão manual. Reduz o desgaste da transmissão, proporciona atuação correta dos discos de embreagem e aumenta a durabilidade das peças. Proporciona também proteção contra ferrugem e corrosão.

**Nível de desempenho:** ZF TE ML 04B

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Reduz o desgaste da transmissão;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Atuação correta dos discos de embreagem;
- ◆ Maior durabilidade das peças.

### Composição

Óleos minerais básicos, corante e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem.

### Propriedades Típicas

DUAL TE SAE 40 MINERAL		SAE 40
Cor	ASTM D-1500	Verde
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	127,85
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,32
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	111
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	A7012	7898099405638	17898099405635	20012