



RACING 4T SAE 10W30 API-SL/JASO MA SEMISINTÉTICO

Máxima performance e proteção do motor

Indicação

Lubrificante semissintético multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos flex ou a gasolina. Sua formulação à base de óleos sintéticos e minerais de alta qualidade maximiza o desempenho e proteger o motor. Facilita a partida e garante proteção superior até mesmo em altas temperaturas.

Nível de Desempenho: API-SL, JASO MA

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulado com base sintética;
- ◆ Promove excelente limpeza do motor;
- ◆ Facilita a partida;
- ◆ Oferece proteção superior também em altas temperaturas.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais, aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

| RACING 4T SAE 10W30 API-SL SEMISSINTÉTICO | | SAE 10W40 |
|---|-------------|-----------|
| Cor | ASTM D-1500 | 4 |
| Densidade à 20/4°C | ASTM D-4052 | 0,86 |
| Viscosidade cSt à 40°C | ASTM D-445 | 134,6 |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 | 15,5 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D-2270 | 120 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92 | 200 |
| Ponto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -33 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | 6,5 |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 12 x 1L | 58012 | 7898099402491 | 17898099402498 | 16548 |
| 200L | 58200 | 7898099402507 | - | |