



RACING 4T SAE 10W40 API-SL/JASO MA2 SEMISSINTÉTICO

Máxima performance e proteção do motor

Indicação

Lubrificante semissintético multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos flex ou a gasolina. Sua formulação à base de óleos sintéticos e minerais de alta qualidade maximiza o desempenho e proteger o motor. Facilita a partida e garante proteção superior até mesmo em altas temperaturas.

Nível de Desempenho: API-SL, JASO MA2

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulado com base sintética;
- ◆ Promove excelente limpeza do motor;
- ◆ Facilita a partida;
- ◆ Oferece proteção superior também em altas temperaturas.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais, aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Ípicas

RACING 4T SAE 10W40 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	134,6
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,5
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	58012	7898099402491	17898099402498	16548
200L	58200	7898099402507	-	